








AB 20 - 60

Indirekt befűvésű mobil gázolajos hőlégfűvő, külső termosztát csatlakozási hellyel, elektronikus vezérléssel, automatikus gyújtással, és optikai lángörzéssel szerelve.

A készülékek működtethetők kézi és automata állásban is. Kézi állásba kapcsolás esetén a készülékek addig működnek, amíg az üzemeltető le nem kapcsolja vagy (helytelen használat esetén, amíg ki nem fogy a gázolaj a tartályból!) Automata állásban, a csatlakoztatott szoba termosztát vezérli a készülék ki-be kapcsolását de a gázolaj mennyiségét folyamatosan ellenőrizni kell a tartályban ennél az üzemmódnál is.

Model:	AB 20	AB 25	AB 30	AB 40	AB 50	AB 60
Teljesítmény kW	20	25	32	40	52	60
Hatásfok %	85	87,9	90	84	90	84,7
Légszállítás m ³ /h	550	550	1150	1150	2500	2500
Olaj fogyasztás kg/h	1,6	2,0	2,5	3,2	4,1	4,8
Kémény	120	120	150	150	150	150
Tartály térfogat L	42	42	42	42	65	65
Készülék súly Kg	45	48	55	56	89	95
Feszültség ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Elektromos telj. W	300	300	370	370	850	850
Készülék méretek mm	1100 x 440 x 640	1100 x 440 x 640	1220 x 490 x 690	1220 x 490 x 690	1450 x 555 x 940	1450 x 555 x 940

Model:	AB 70	AB 80	AB 90
Teljesítmény kW	71	82	90
Hatásfok  %	85	89	84
Légszállítás  m ³ /h	4300	4300	4300
Olaj fogyasztás  kg/h	5,6	6,4	7,0
Tartály térfogat  L	105	105	105
Kémény 	150	150	150
Készülék súly Kg	132	135	137
Elektromos telj.  W	1140	1140	1140
Feszültség  ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Készülék méretek mm	1740 x 700 x 1100	1740 x 700 x 1100	1740 x 700 x 1100