



B40H – B100H

Fix teljesítményű, alacsony gáznyomású FÖLDGÁZ üzemű, közvetett befűtésű hőlégfűtők.
Elektronikus vezérlés, külső termosztát csatlakozási hellyel szerelve. 90% hatásfok.
Növénytermesztő, állattartó, raktár, hidegtároló, stb. helyiségek fűtésére alkalmazható
automata hőlégfűtők.

Model:	H-B 40H	H-B 50H	H-B 60H	H-B 80H	H-B 90H	H-B 100H
Teljesítmény kW 	41	49	62	85	94	100,2
Hatásfok kW % 	90	90	90	90	90	90
% Légszállítás m ³ / h 	4100	4100	4100	7500	7500	7500
Elektronikus teljesítmény kW 	0,750	0,750	0,750	1,2	1,2	1,2
Feszültség ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Fogyasztás m ³ /h	3,72	4,5	5,6	7,7	8,5	9,1
Gáz nyomás mbar	25	25	25	25	25	25
Gáz típus	G 20 Föld gáz	G 20 Föld gáz	G 20 Föld gáz	G 20 Föld gáz	G 20 Föld gáz	G 20 Föld gáz
Égési levegő cső méret mm	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.
Kémény méret mm	150	150	150	150	150	150