



B40H – B100H

Fix teljesítményű, GÁZOLAJ üzemű, közvetett befűvadású hőlégfűvők.
Elektronikus vezérlés, külső termosztát csatlakozási hellyel szerelve. 90% hatásfok.
Növénytermesztő, állattartó, raktár, hidegtároló, stb. helyiségek fűtésére alkalmazható
automata hőlégfűvők.

Model:	H-B40H	H-B50H	H-B60H	H-B80H	H-B90H	H-B100H
Teljesítmény kW 	40	51	62	83	92	101
Hatásfok kW % 	89	90,5	90	90,2	90	90
% Légszállítás m ³ / h 	4100	4100	4100	7500	7500	7500
m ³ /h Elektromos teljesítmény kW 	0,750	0,750	0,750	1,2	1,2	1,2
Feszültség ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Olaj Fogyasztás kg/h	3,1	3,9	4,9	6,5	7,2	7,9
Özemanyag típus	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj	Gázolaj
Égési levegő cső méret mm	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.
Kémény méret mm	150	150	150	150	150	150