



P70H - P110H

Indirekt befűvésű mobil olajos hőlégfűvő, termosztát vezérlésű, automatikus gyújtással, és optikai lángérzéssel szerelve. Ez egy speciális 2 fokozatban is üzemeltethető hőlégfűvő, ahol a második fokozat + 50% fűtési energiát biztosít az alap teljesítményhez képest. A készülékek működtethetőek kézi és automata állásban is. Kézi állásba kapcsolás esetén a készülékek addig működnek, amíg az üzemeltető le nem kapcsolja vagy (helytelen használat esetén, amíg ki nem fogy a gázolaj a tartályból!) Automata állásban, a csatlakoztatott szoba termosztát vezérli a készülék ki-be kapcsolását de a gázolaj mennyiségét folyamatosan ellenőrizni kell a tartályban ennél az üzemmódnál is.

Teljesítmény kW	71	112
Hatásfok %	89	90
Légszállítás m ³ /h	5300	5300
Olaj fogyasztás kg/h	5,6	8,8
Tartály térfogat L	135	135
Kémény	150	150
Készülék súly Kg	189	164
Elektromos telj. W	1820	1820
Feszültség ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50
Készülék méretek mm	1740 x 700 x 1100	1740 x 700 x 1100