










B40H - B100H

Fix teljesítményű, alacsony gáznyomású PB/Propán GÁZ üzemű, közvetett befűtésű hőlégfűtők. Elektronikus vezérlés, külső termosztát csatlakozási hellyel szerelve. 90% hatásfok. Növénytermesztő, állattartó, raktár, csarnok, műhely, mosók, szárítók, hidegtároló, stb. helyiségek fűtésére alkalmazható automata hőlégbefűtők.

Model:	H-B40H	H-B50H	H-B60H	H-B80H	H-B90H	H-B100H
Teljesítmény kW 	41	49	62	85	94	100
Hatásfok % 	90	88.6	90	90	90,2	90
Légszállítás m ³ / h 	4100	4100	4100	7500	7500	7500
Elektronikus teljesítmény kW	0,750	0,750	0,750	1,2	1,2	1,2
Feszültség  Volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Fogyasztás  kg/h	3,1	3,6	4,6	6,3	7,0	7,4
Gáz nyomás  mbar	30	30	30	30	30	30
Gáz típus 	G 31 Pb gáz	G 31 Pb gáz	G 31 Pb gáz	G 31 Pb gáz	G 31 Pb gáz	G 31 Pb gáz
Égési levegő cső méret mm	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.	100/6m max.
Kémény méret mm	150	150	150	150	150	150