







MB20-MB60

Közvetlen befűvású mobil gázolajos hőlégfűvő család, fogaskerék szivattyúval, termostát vezérléssel, elektronikus gyújtással, és optikai lángőrzéssel szerelve.

A készülékek működtethetőek kézi és automata, állásban is. Kézi állásba kapcsolás esetén a készülékek addig működnek, amíg az üzemeltető le nem kapcsolja vagy (helytelen használat esetén, amíg ki nem fogy a gázolaj a tartályból!) Automata, állásban a csatlakoztatott szoba termostát vezérli a készülék ki-be kapcsolását, de a gázolaj mennyiségét folyamatosan ellenőrizni kell a tartályban ennél az üzemmódnál is.

Model:	MB 20	MB 30	MB 40	MB 50	MB 60
Teljesítmény					
kW	21	32	39.5	51	61.5
Légszállítás					
m ³ /h	350	605	605	1400	1400
Feszültség					
ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Elektromos telj.					
W	200	232	232	400	400
Fogyasztás					
kg/h	1,6	2,5	3,1	4,0	4,8
Tank					
Lt.	17	45	45	45	45
Készülék méretek	720X300 X450	1075X440 X615	1075X440 X615	1100X480 X630	1100X480 X630
Készülék súly					
kg	20	28	28	43	43

Model:	MB 70	MB 80	MB 100	MB 110
Teljesítmény kW	70,5	82	98,6	109,8
Hatásfok  %	100	100	100	100
Légszállítás  m ³ /h	2500	2500	4600	4600
Feszültség  ph-volt / Hz	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50	1-230 / 50
Olaj fogyasztás  kg/h	5,6	6,4	7,8	8,7
Olaj tartály  Lt.	65	65	105	105
Gép méret mm (L x P x H)	1200 x 480 x 892	1200 x 490 x 895	1690 x 620 x 1040	1690 x 690 x 1050
Gép súly kg	65	66	106	107
Elektromos telj.  W	600	600	1170	1170